



Primer semestre 2021

ESPECIFICACIONES

A quien corresponda:

TOSTADORA PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE 2.5kg

Las especificaciones técnicas se presentan a continuación:

- Ciclo de tueste de 12 - 14 minutos
- Movido a base de transmisión banda, polea, cadena y engranes P.40
- Fabricado con acero negro estructural y acero grado alimenticio para tina
- Enfriadora en acero inoxidable, cilindro, faja interna de tina y cubierta superior.
- Acabados cromados en totalidad para carátula, misma que será desmontable.
- Laminación disponible en acero inoxidable (plata, cobre y latón [dorado])
- Incluye panel de acceso rápido con interruptores independientes termomagnéticos y luz tipo LED
- Encendido en quemador por electrodo
- Quemador lineal tipo radiador
- Termómetro análogo, termómetro digital HANYOUNG NUX AX4 eco line con termopar tipo J ,2 piezas
- Recolector de tamos para partículas
- Medidor controlador de presión de gas en kilos / onzas y regulador de alta presión
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de ½ HP para movimiento en general
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de ½ HP para succión de cilindro motor independiente
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de ½ HP para enfriamiento en tina en alta velocidad 3570RPM
- Quemador de flujo de líneas
- Vueltas en cilindro 80rpm
- Enfriado en tina 3min
- Pintura electroestática
- Acabados en vinil de marca cliente