



## ESPECIFICACIONES

---

A quien corresponda:

• **Tostadora de 10kg versión PROFESIONAL.**

**Las especificaciones técnicas se presentan a continuación:**

- Ciclo de tueste de 16 - 18 minutos
- Movido a base de transmisión banda, polea, cadena y engranes P.40
- Fabricado con acero negro estructural y acero grado alimenticio para tina
- Enfriadora en acero inoxidable, cilindro, faja interna de tina y cubierta superior.
- Acabados cromados en totalidad para carátula, misma que será desmontable.
- Laminación disponible en acero inoxidable (plata, cobre y latón [dorado])
- Incluye panel de acceso rápido con interruptores independientes termomagnéticos y luz tipo LED
- Encendido en quemador por electrodo
- Quemador lineal tipo radiador
- Termómetro análogo, termómetro digital HANYOUNG NUX AX4 eco line con termopar tipo J ,2 piezas
- Recolector de tamos para partículas
- Medidor controlador de presión de gas en kilos / onzas y regulador de alta presión
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para movimiento en general
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para succión de cilindro motor independiente
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para enfriamiento en tina en alta velocidad 3570RPM
- Quemador de flujo de líneas
- Vueltas en cilindro 80rpm
- Enfriado en tina 3min
- Pintura electroestática
- Acabados en vinil de marca cliente



• **Tostadora de 10kg versión SEMIPROFESIONAL.**  
• **Las especificaciones técnicas se presentan a continuación:**

- Ciclo de tueste de 16 - 18 minutos
- Movido a base de transmisión banda, polea, cadena y engranes P.40
- Fabricado con acero negro estructural y acero grado alimenticio para tina
- Enfriadora en acero inoxidable, cilindro, faja interna de tina y cubierta superior.
- Acabados semi cromados en carátula, misma que será desmontable.
- Laminación en cubierta superior en acero inoxidable (plata)
- Incluye panel de acceso rápido con interruptores independientes termomagnéticos.
- Encendidos con apagadores termomagnéticos
- Encendido en quemador por electrodo
- Quemador lineal tipo radiador
- Termómetro análogo, termómetro digital HANYOUNG NUX AX4 eco line con termopar tipo J ,1 pieza
- Recolector de tamos para partículas
- Medidor controlador de presión de gas en kilos / onzas y regulador de alta presión
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para movimiento en general
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para succión de cilindro motor y enfriamiento de tina (compartido)
- Quemador de flujo de líneas
- Vueltas en cilindro 80rpm
- Enfriado en tina 5min
- Pintura electroestática



- **Tostadora de 10kg versión ECONÓMICA.**

• **Las especificaciones técnicas se presentan a continuación:**

- Ciclo de tueste de 16 - 18 minutos
- Movido a base de transmisión banda, polea, cadena y engranes P.40
- Fabricado con acero negro estructural para tina
- Enfriadora en fierro negro al carbón, cilindro, faja interna de tina y cubierta superior.
- Caja de apagadores
- Encendido en quemador por electrodo
- Quemador lineal tipo radiador
- Termómetro análogo
- Recolector de tamos para partículas
- Llave de paso de 3/8
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para movimiento en general
- Motor monofásico WEG BRASILEÑO de 1 HP para succión de cilindro compartido para enfriamiento de tina
- Quemador de flujo de líneas
- Vueltas en cilindro 80rpm
- Enfriado en tina 5min
- Pintura electroestática

- **Contiene: ✓ Capacitación ✓ Asesoría ✓ Maniobra de descarga**

- ✓ **Toda nuestra línea de máquinas CaféPro cuenta con versiones modificadas para mejoras de estas.**

**Para detalles más específicos te recomendamos escribir a nuestro correo electrónico, visitar nuestro sitio web y redes sociales**